

Habtisztító, savas RM 59 ASF



Játszva távolítja el a legmakacsabb lerakódásokat, mint pl. vízkő, rozsda, zsír, fehérje, sör és tejföl - a csempékről, kályhacsempékről és konténerekről. Intenzív tisztító hatás minden felületen, a rendkívül stabil habszőnyegnek köszönhetően.



NTA-free



Tulajdonságok

- Magasnyomású habtisztítószer
- Feloldja a makacs vízkő-, rozsda-, zsír-, fehérje-, sör- és tejföl lerakódásokat
- anyagkímélő
- hosszan tartó habszőnyeget képez
- Nagyon jó lemosási tulajdonságok
- A tenzidek az EEC 648/2004 szabvány szerint biológiailag lebomlanak.
- Gyors olaj-és vízleválasztó az olajleválasztóban (leválasztóbarát=ASF)
- NTA-mentes

Felhasználási területek:

Mezőgazdaság:	Tejcsarnok
Élelmiszeripari üzemek:	Falak, járólapok
Hotel, Gasztronómia, Fizető vendéglátás:	Felülettisztítás
Kiskereskedelem:	Felülettisztítás
Spedíciók, buszgarázsok:	Élelmiszert szállító tartályautók

Feldolgozási lehetőségek

- Magasnyomású mosó
- Magasnyomású mosó habosító fúvókával
- Permetező
- Kézi

Kiszerezés

20 l


Cikkszám

6.295-192.0

ph-érték

1.8

koncentrátumban



Felhasználás:

Magasnyomású mosó

- Az adagolást és hőmérsékletet állítsa be a készüléken.
- Feldolgozási hőmérséklet: 1-60°C
- Tisztítsa meg a tisztítandó tárgyat.
- Hagyja hatni.
- Hatóidő 1-5 perc, a szennyeződés fokától függően.
- Tiszta vízzel öblítse le.
- Az élelmiszeripari használat esetén alaposan mossa át ivóvízzel.

Magasnyomású mosó habosító fúvókával

- Az adagolást és hőmérsékletet állítsa be a készüléken.
- Feldolgozási hőmérséklet: 1-60°C
- Tisztítsa meg a tisztítandó tárgyat.
- Hagyja hatni.
- Hatóidő 1-5 perc, a szennyeződés fokától függően.
- Tiszta vízzel öblítse le.
- Az élelmiszeripari használat esetén alaposan mossa át ivóvízzel.

Permetkészülék

- A terméket megfelelő adagolásban friss vízzel keverje össze.
- A tárgyat a tisztítószerezrel alaposan vonja be.
- Hagyja hatni.
- Hatóidő 1-5 perc, a szennyeződés fokától függően.
- Tiszta vízzel öblítse le.
- Az élelmiszeripari használat esetén alaposan mossa át ivóvízzel.

Kézi

- A terméket megfelelő adagolásban friss vízzel keverje össze.
- Tisztítsa meg a tisztítandó tárgyat.
- Tiszta vízzel öblítse le.
- Az élelmiszeripari használat esetén alaposan mossa át ivóvízzel.

Feldolgozási utasítások:

- Élelmiszeriparban történő használatkor ivóvízzel alaposan át kell mosni.
- Végezzen próbát egy nem látható területen.
- Járólap, fugák és fém felületek hideg vízzel történő alapos tisztításához.
- A tisztítóoldatot ne hagyja megszáradni a felületen.
- Zárt helyiségekben csak alacsony nyomáson és jól szellőző helyiségekben használható.
- Fagymentes helyen tárolandó.

Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az EU szabványok szerint:

- Figyelmeztető szó: Vesztély!
- H290 Fémekre korrozív hatású lehet.
- H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
- P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
- P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
- P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/ orvoshoz/
- P303 + P361 + P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/ zuhanyozás.
- P405 Elzárva tárolandó.
- P501a A tartalom/ a tartály ártalmatlanítása a helyi/ regionális/ nemzeti/ nemzetközi előírások szerint.

További információs adatlapok:

- Biztonsági adatlap

Adagolás és kiadósság:

Tartalom:	Tisztítási mód:	Arány:	Adagolás:	Szennyezettségi fok:	Kiadósság:
1000 ml	Magasnyomású mosó		1-2 %	erős	67 m ²
1000 ml	Magasnyomású mosó habosító fúvókával		3-10 %	erős	22 m ²
1000 ml	Permetező		6 %	közepes	185 m ²
1000 ml	Kézi		10 %	közepes	25 m ²

Szívesen adunk tanácsot:

Kärcher Hungária Kft.

1118 Budapest
Budaörsi út 62
Hungary

Tel: +36 1 920 6600
Fax: +36-23-530-341
info@kaercher.hu
www.kaercher.hu